

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie trzech miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 196/3; obręb: 0001 Brzozie; m. Brzozie; gm. Brzozie; powiat brodnicki; woj.: kujawsko - pomorskie  
INWESTOR : Gmina Brzozie  
ADRES INWESTORA : Brzozie 50; 87-313 Brzozie

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	CHODNIK						
2	MIEJSCA PARKINGOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Utworzenie trzech miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz ciągu pieszego</b>						
<b>1</b>		<b>CHODNIK</b>				
1	KNR 2-31 0101- d.1 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	52,00		
2	KNR 2-31 0101- d.1 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m <sup>2</sup>	52,00		
3	KNR-W 2-01 d.1 0231-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samo- chodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m <sup>3</sup>	15,60		
4	KNR-W 2-01 d.1 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m <sup>3</sup>	15,60		
5	KNR 2-31 0402- d.1 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,28		
6	KNR 2-31 0407- d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32,00		
7	KNR 2-31 0105- d.1 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	52,00		
8	KNR 2-31 0105- d.1 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ- dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	52,00		
9	KNR 2-31 0109- d.1 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	52,00		
10	KNR 2-31 0109- d.1 04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2	m <sup>2</sup>	52,00		
11	KNR 2-31 0511- d.1 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	52,00		
<b>2</b>		<b>MIEJSCA PARKINGOWE</b>				
12	KNR 2-31 0101- d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	54,00		
13	KNR 2-31 0101- d.2 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m <sup>2</sup>	54,00		
14	KNR-W 2-01 d.2 0231-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samo- chodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m <sup>3</sup>	21,60		
15	KNR-W 2-01 d.2 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m <sup>3</sup>	21,60		
16	KNR 2-31 0402- d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,40		
17	KNR 2-31 0403- d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
18	KNR 2-31 0104- d.2 07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz- ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	54,00		
19	KNR 2-31 0109- d.2 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	54,00		
20	KNR 2-31 0109- d.2 04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8	m <sup>2</sup>	54,00		
21	KNR 2-31 0511- d.2 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	54,00		
22	KNR AT-04 d.2 0203-02	Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za po- mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko- nywane sprzętem ręcznym	m <sup>2</sup>	54,00		
23	KNR AT-04 d.2 0203-03	Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za po- mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko- nywane sprzętem ręcznym - symbole	m <sup>2</sup>	1,50		
24	KNR 2-31 1406- d.2 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1,00		
25	KNR-W 2-18 d.2 0529-03	Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach i komo- rach	szt.	1,00		

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: