



- Uwagi dotyczące wykonania wykopów i fundamentów budynku:
- 1) Grunty próchnicze i nasyłkowe, jeżeli występują poniżej poziomu posadowienia, należy wybrać i wypełnić chłujem betonem B7,5.
 - 2) Ławy należy układać na warstwie chudego betonu B7,5, grubości min. 10cm oraz zwrócić grubości 10cm, wliczoną w grubość wykopu za pomocą białej.
 - 3) Czynniki opisane w pkt. 2 należy wykonać natychmiast po rozłożeniu posadowienia. Grunty wykopu od napływu wody te usuwać, a w przypadku wystąpienia natychmiast wody te usuwać.
 - 4) Przy układaniu zbrojenia ław zachować grubość otulenia równą 5cm.
 - 5) Zakład prętów łączonych zbrojenia powinien wynosić min. 50cm.
 - 6) Rysunki szczegółów ław wg odrębnego opracowania.
 - 7) W miejscach dozbrojenia ław należy strzemić zagęścić do 12cm.

Uwaga:
1. Dozbrojenie wykonać z 2 prętów #16 (RB500) ułożonych górą, strzemić zagęścić do 12cm

USŁUGI PROJEKTOWE, DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE			
obiekt:		BUDOWLA EKOLOGICZNEJ ŚWIECILLY W LUKOWIE NA DZIAŁCE NR 81/6 - obępb 0002 - LUKOWO Jednostka ewidencyjna 040204_2 BRZÓZIE	
inwestor:		GMINA BRZÓZIE 87-313 BRZÓZIE, BRZÓZIE 50	
rys. nr		1K	
konstruktor:		Dionizy Smaga	
sprawdzający konstrukcję:		mgr inż. Paweł Zamecki	
mgr inż. KUP0005POCK06		mgr inż. KUP0006POCK08	
projekt:		1:100	